



Εύχρηστο, αποτελεσματικό, έξυπνο

Με ένα πιο συμπαγές και εύχρηστο μέγεθος, αυτή η συσκευή υψηλής τεχνολογίας στοχεύει σε μια προοδευτική αποτρίχωση. Η δέσμη λέιζερ παράγει την τεχνολογία επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης, η οποία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα.

Επιπλέον, το EpilSmart διατίθεται (κατόπιν αιτήματος) στην έκδοση 3 μηκών κύματος (755 nm – 808 nm – 1064 nm).

Η συσκευή παράγει μια δέσμη λέιζερ συγκεκριμένου μήκους κύματος (808 nm) ικανή να διασχίσει το δέρμα και να απορροφηθεί από τη χρωστική ουσία των τριχών μέσα στους βολβούς της τρίχας, με επακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας και οριστική καταστροφή των γεννητικών κυττάρων του ίδιου του βολβού. Η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά με τη βοήθεια πολλαπλών περασμάτων, καταστρέφοντας το τριχοθυλάκιο και αδρανοποιώντας το.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την έκδοση "τριπλού μήκους κύματος", είναι δυνατό (με την ίδια χειρολαβή) να δουλέψουμε με όλα αυτά τα μήκη κύματος για να πετύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε πολύ ανοιχτόχρωμα και ξανθά μαλλιά καθώς και σε πιο σκούρους φωτότυπους, χωρίς τον κίνδυνο πρόκλησης εγκαυμάτων στο δέρμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ισχύς: 230 Vac/50-60 Hz

Ασφάλειες: 2x5 Amp T 250 V

Διεπαφή Χρήστη: Οθόνη αφής

Διαστάσεις και βάρος:

Μονάδα εντολών: 37x42x40 cm - 21 kg

Βάση: 37x42x85 cm - 25 kg

Οθόνη: LCD Color 8"
800x600 pixels

Τύπος μηχανισμού:
BF Class

USB: Μόνο για
ενημέρωση λογισμικού

DIODE LASER 808 nm (optional 755 - 1064 nm)

Χειρολαβή	Διοδικό λείζερ μήκους κύματος 808nm (προαιρετικά 755 - 1064 nm)
Μέγεθος σημείου	12 x 16 mm
Μήκος κύματος	808 nm (προαιρετικά 755 - 1064 nm)
Ενεργειακή πυκνότητα	1 - 40 J/cm ²
Διάρκεια παλμού	5 - 200 ms
Συχνότητα σημείου	1 - 10 Hz
Τύπος ενεργειακής πηγής	Διοδικό λείζερ 808 nm (προαιρετικά 755 - 1064 nm)
Μέγιστη ισχύς εξόδου λείζερ	1200 watt
Θερμοκρασία ψύξης χειρολαβής	0°C - 7°C

